

ALTA



Oprawa parkowa z odlewu ciśnieniowego z wysoką efektywnością świetlną. Możliwość stworzenia niezwyklej atmosfery, czyni tę oprawę bardzo atrakcyjną.

Przykładowe zastosowanie:
Ulice, parki, ogrody.

Nazwa	Moc [W]	Strumień świetlny	Klasa ochrony	IP	IK	CRI	Temp. barwowa	Efektywność świetlna
ALTA	15-40	2 025-5 400 lm	I	IP66	IK08	>70	4000K	135 lm/W

Należy wybrać stałą wartość mocy mieszczącą się w podanym zakresie co 5 W.

Montaż: na słupach $\varnothing 60\text{mm}$

Zasilanie: 230V AC / 50-60Hz

Temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} \dots +35^{\circ}\text{C}$

Żywotność L80B50: 80 000h

Współczynnik mocy: $>0,9$

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10kV

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: $0,146 \text{ m}^2$


Obudowa: aluminium, szkło hartowane

Zasilacz: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem DALI

Gwarancja: 5 lat


Rysunek wymiarowy:

Nazwa	H	W	Waga
ALTA	420	600	7,5 kg



Optyka:

Pryzmatyczna



Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$

Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji.