



Zastosowanie: parki, ciągi pieszych,

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm

Stopień ochrony: IP 65

Materiał: korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy

osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan

klosz – polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mrożonej lub przezroczystej, cylindryczny $\varnothing 200$

daszek – ukształtowana blacha aluminiowa,

Kolor: czarny lub malowany

Napięcie zasilania: 230V AC

Częstotliwość napięcia zasilania: 50Hz

Osprzęt elektryczny: na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

Sposób montażu: tylko w górę

Objętość jednostkowa: 0,06m³

Powierzchnia boczna: 0,115m²



Kod	Nazwa	Kolor	Moc	Klosz	Typ źródła światła	Przykładowe typy lamp	Waga netto
2134002	ELBA S-70W	Malowana na czarno	70W	Mrożony PMMA	Sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6,3kg
213602	ELBA S-70W	Malowana na czarno	70W	Przezroczysty	Sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6,3kg
2134003	ELBA S-100W	Malowana na czarno	100W	Mrożony PMMA	Sodowe E-40	Philips: SON 100W-E, CDO-ET (-TT) 100W Osram: NAV-E 100W	6,7kg
213603	ELBA S-100W	Malowana na czarno	100W	Przezroczysty	Sodowe E-40	Philips: SON 100W-E, CDO-ET (-TT) 100W Osram: NAV-E 100W	6,9kg
2134007	ELBA MH-70W	Malowana na czarno	70W	Mrożony PMMA	Metalohalogenowe E-27	Osram: HQI-E 70W	6,3kg
213607	ELBA MH-70W	Malowana na czarno	70W	Przezroczysty	Metalohalogenowe E-27	Osram: HQI-E 70W	6,5kg
2134015	ELBA E/Z	Malowana na czarno	23W	Mrożony PMMA	Świetłówki kompaktowa E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5kg
213615	ELBA E/Z	Malowana na czarno	23W	Przezroczysty	Świetłówki kompaktowa E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5,2kg
2135002	ELBA S-70W	Malowana na inny kolor	70W	Mrożony PMMA	Sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6,3kg
213702	ELBA S-70W	Malowana na inny kolor	70W	Przezroczysty	Sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6,3kg

Kod	Nazwa	Kolor	Moc	Klosz	Typ źródła światła	Przykładowe typy lamp	Waga netto
2135003	ELBA S-100W	Malowana na inny kolor	100W	Mrożony PMMA	Sodowe E-40	Philips: SON 100W-E, CDO-ET (-TT) 100W Osram: NAV-E 100W	6,7kg
213703	ELBA S-100W	Malowana na inny kolor	100W	Przezroczysty	Sodowe E-40	Philips: SON 100W-E, CDO-ET (-TT) 100W Osram: NAV-E 100W	6,9kg
2135007	ELBA MH-70W	Malowana na inny kolor	70W	Mrożony PMMA	Metalohalogenowe E-27	Osram: HQI-E 70W	6,3kg
213707	ELBA MH-70W	Malowana na inny kolor	70W	Przezroczysty	Metalohalogenkowe E-27	Osram HQI-E 70W	6,5kg
2135015	ELBA E/Z	Malowana na inny kolor	23W	Mrożony PMMA	Świetłówki kompaktowe E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5kg
213715	ELBA E/Z	Malowana na inny kolor	23W	Przezroczysty	Świetłówki kompaktowa E-27	Philips: 23W Osram: 23W	5,2kg

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

ELBA

Malowana na czarno
Klosz mrożony PMMA



ELBA

Malowana na czarno
Klosz przezroczysty

